

POLITUROWA AKTYWNA PIANA DO MYJNI PORTALOWYCH I TUNELOWYCH.

OPTIMA ACTIVE FOAM skoncentrowana aktywna piana, mająca intensywną szybko gasnącą pianę, która sprzyja procesowi zmiękczenia brudu i nawilżania powierzchni. Zastosowana nowa technologia produkcji wspomaga efekt nadawania wyjątkowej głębi lakieru. Aby uzyskać pożądany efekt wygładzenia lakieru, zalecamy stosować w połączeniu z innymi produktami z serii OPTIMA.

Zastosowanie:

Myjnie portalowe-tunelowe.

Sposób użycia:

1. W zależności od pożądanego efektu stosować w stężeniu:

- system dozujący: 5 - 15 ml / cykl.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd fizyczny:

Stan skupienia 20 °C:	Ciecz
Wygląd:	Ciecz
Kolor:	Zielony
Zapach:	Przyjemny
Temperatura wrzenia:	103 °C

Charakterystyka produktu:

Gęstość 20 °C:	1020 kg/m ³
Gęstość względna 20 °C:	1,02
Termin ważności:	1 rok

3-4
pH

