

## PREPARAT DO USUWANIA SMÓŁY I ŻYWICY.

**FORSOL** gotowy preparat do usuwania smoły, żywicy, zmywa woski parafinowe, polimerowe, asfalt, klej pozostałości po naklejkach. Stosowany jako de-konserwant nowych samochodów.

### Zastosowanie:

Myjnie ręczne, myjnie ciężarowe.

### Sposób użycia:

1. Wymyć aktywną pianą czyszczoną powierzchnię.
2. Preparat gotowy do użycia.
3. Nanieść na powierzchnię za pomocą atomizera.
4. Odczekać 3 - 5 minut.
5. W razie konieczności doczyścić gąbką z preparatem.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

#### Wygląd fizyczny:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stan skupienia 20 °C: | Ciecz         |
| Wygląd:               | Ciecz         |
| Kolor:                | Bezbarwny     |
| Zapach:               | Rozpuszczaln. |
| Temperatura wrzenia:  | 149 °C        |

#### Charakterystyka produktu:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Gęstość 20 °C:          | 942,3 kg/m <sup>3</sup> |
| Gęstość względna 20 °C: | 0,942                   |
| Termin ważności:        | 1 rok                   |

